Slc® Eco Proman

Crema-barrera eco-compatible para la protección transpirable de las manos contra los agentes agresivos comunes. Monocomponente, exento de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Slc® Eco Proman crea una barrera protectora, transpirable para la piel, contra aceites, grasas, barnices, resinas, adhesivos, alquitrán, gasolina, siliconas, disolventes y productos sintéticos en general. Al final del trabajo, se elimina fácilmente con agua y jabón.

GREENBUILDING RATING®

eco4®	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
		✓	✓	✓	✓
		Formulado en base agua	Exento de disolventes	Ningún etiquetado de riesgo medio-ambiental	No tóxico o no peligroso

SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Testado dermatológicamente
- Forma una barrera protectora pero transpirable
- Fácil de retirar

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso
Protección de las manos de la suciedad y de las sustancias agresivas tales como disolventes, barnices, colas, resinas, adhesivos, alquitrán, gasolina, siliconas, aceites, grasas, productos sintéticos.

MODO DE EMPLEO

Aplicación
Antes de iniciar el trabajo, extender de forma uniforme sobre las manos la cantidad suficiente de crema, incluyendo las uñas y la zona entorno a ellas.
Tras algunos minutos el producto se seca y forma sobre la piel una fina barrera invisible que protege de las sustancias antes indicadas. Para obtener una mayor protección proceder con una doble aplicación. Para trabajos de larga duración, renovar la aplicación periódicamente.

Limpieza
Una vez acabado el trabajo, para eliminar cualquier resto de suciedad de las manos y eliminar la película de crema protectora, basta con lavarse con agua templada y jabón frotando con fuerza.

00249Slc® Eco Proman Code: Slc193 2015/07 ES

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

OTRAS INDICACIONES

La película protectora de Slc® Proman no es pegajosa ni deja huellas.
No hace sudar las manos.
Es un producto testado dermatológicamente.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	pasta color blanco
Envase	botes 500 ml
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
pH	neutro (7)
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Secado	≈ 5 min.
Rendimiento	≈ 100 aplicaciones con un bote

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, vantilación y absorción del soporte.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

00249Slc® Eco Proman Code: Slc193 2015/07 ES

Los datos relativos a las clasificaciones Eco e Bio se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información han sido actualizada en junio de 2015 (ref. GBR Data Report - 07.15); se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT10/0326

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com